



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB264
Typengenehmigung erteilt	20120314
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	AT
05 Typ; Variante/Version	AT1; A?/??
06 Vorziffer	WB0AT1.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0088
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Rückfahrautomatik,
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3810
23 Länge bis	5465
24 Breite von	1750
24 Breite bis	2400
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	3145
26 Überhang vorne von	2270
26 Überhang vorne bis	3180
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	780
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1604
31 Spur Achse 1 bis	2170
32 Spur Achse 2 von	1604
32 Spur Achse 2 bis	2170
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	392
38 Leergewicht bis	1340
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/80R13; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/65R15; 5 1/2 - 6x15
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Hardtop (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216-360 mm (ETRTO) möglich



<b>Bemerkungen Z4</b>	Felgen: 4 - 6x13, 4 - 6x14, 4 - 6x15
<b>Bemerkungen Z6</b>	41/42) auf Achsplakette: 2000 - 3600 kg (Tandem)
<b>Bemerkungen Z8</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z9</b>	05) Variante: AA / AB / AC / AD / AE / AF
<b>Bemerkungen Z10</b>	21) min.-LI: 84 / 90 / 93 / 95 / 98 / 103
<b>Bemerkungen Z11</b>	39) 2000 / 2400 / 2600 / 2700 / 3000 / 3500
<b>Bemerkungen Z12</b>	40) 100 / 150 / 150 / 150 / 150 / 150
<b>Bemerkungen Z13</b>	41/42) 1000 / 1200 / 1300 / 1350 / 1500 / 1750