



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB268
Typengenehmigung erteilt	20120314
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	Traveller
05 Typ; Variante/Version	PHS; AA/??
06 Vorziffer	WB0PHS.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-1060/2008*0209
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorne oder vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oder vorne, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Rückfahrautomatik,
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5705
23 Länge bis	0
24 Breite von	2540
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2600
25 Höhe bis	2850
26 Überhang vorne von	3140
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	840
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2335
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2335
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1550
38 Leergewicht bis	1900
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	205R14C; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	min.-LI: 103
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z6	256-360mm (ETRTO) möglich



Bemerkungen Z1

41/42) auf Achsplakette: 3500-3600 kg (Tandem)
