



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9BB269 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120314 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | BOECKMANN |
| 04 Typ | Traveller |
| 05 Typ; Variante/Version | PHS; AA/?? |
| 06 Vorziffer | WB0PHS..... |
| 07 Karosserieform Code | 228 |
| 07 Karosserieform | Viehtransport |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-1060/2008*0209 |
| 10 EFKO-Code | 9983 |
| 10 Hersteller | BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne oder vorne, rechts am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne oder vorne, rechts am Aufbau |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 120 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln, |



| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | auf alle Räder, Rückfahrautomatik, |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 5705 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 2540 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 2600 |
| 25 Höhe bis | 2850 |
| 26 Überhang vorne von | 3140 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 840 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2335 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 2335 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 1550 |
| 38 Leergewicht bis | 1900 |
| 39 Garantiegewicht von | 3500 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 150 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1750 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1750 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 185R14C; 5 - 6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 195R14C; 5 - 6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 205R14C; 5 1/2 - 6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | min.-LI: 103 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | Varianten im Abrollradiusbereich von |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 256-360mm (ETRTO) möglich |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren (VRV Art. 74 / VTS Art. 93) |
| Bemerkungen Z3 | 41/42) auf Achsplakette: 3500-3600 kg (Tandem) |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 130 - Transport von Klautieren bewilligt: Grossvieh/Kleinvieh |