



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB271
Typengenehmigung erteilt	20120314
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	KK
05 Typ; Variante/Version	KKT; A?/??
06 Vorziffer	WB0KKT.....
07 Karosserieform Code	157
07 Karosserieform	Kühlkasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0177
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorne oder vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oder vorne, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4285
23 Länge bis	5450
24 Breite von	1750
24 Breite bis	2400
25 Höhe von	1500
25 Höhe bis	2945
26 Überhang vorne von	2420
26 Überhang vorne bis	2955
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	780
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1804
31 Spur Achse 1 bis	2170
32 Spur Achse 2 von	1804
32 Spur Achse 2 bis	2170
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	429
38 Leergewicht bis	1227
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/80R13; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/65R15; 5 1/2 - 6x15
Bemerkungen Z1	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 216-360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z2	Felgen: 4 - 6x13, 4 - 6x14, 4 - 6x15
Bemerkungen Z4	41/42) auf Achsplakette 2000 - 3600 kg (Tandem)



Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) Variante: AA / AB / AC / AD / AE / AF
Bemerkungen Z8	21) min.-LI: 84 / 90 / 93 / 95 / 98 / 103
Bemerkungen Z9	39) 2000 / 2400 / 2600 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z10	40) 100 / 150 / 150 / 150 / 150 / 150
Bemerkungen Z11	41/42) 1000 / 1200 / 1300 / 1350 / 1500 / 1750