



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB272
Typengenehmigung erteilt	20120607
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	PPD
05 Typ; Variante/Version	PPD; A?/-
06 Vorziffer	WB0PPD.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0876
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	seitlich vorne rechts am Anhänger; ww.vorne rechts am Anhänger
12 Fahrgestellnummer	seitlich vorne rechts am Anhänger; ww.vorne rechts am Anhänger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung / ww. Schraubenfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf Trommeln auf alle



18 Betriebsbremse Z2	Räder, Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
23 Länge von	4400
23 Länge bis	5915
24 Breite von	2150
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1500
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2770
26 Überhang vorne bis	3235
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	950
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1974
31 Spur Achse 1 bis	2357
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	550
38 Leergewicht bis	1800
39 Garantiegewicht von	1900
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	950
42 Garantie Achse 2 von	950
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 155/R13C; 4-6x13 ET24-33
21 Reifen und Felgen Z2	2) 165/80R13/165R13; 4-6x13 ET24-33
21 Reifen und Felgen Z3	3) 185R14C; 4-6x14 ET24-33
21 Reifen und Felgen Z4	4) 195/65R15; 4-6x15 ET24-33
Bemerkungen Z1	41/42) auf Achsplakette 2000-3600kg
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) Variante AA / AB / AC / AD / AE / AF / AG / AH / AK



<b>Bemerkungen Z5</b>	21) min.-LI 79/C=82 / 81/C=84 / 83/C=86 / 84/C=88 / 86/C=89 / 88/C=90 / 89/C=92 / 90/C=93 / 91/C=95
<b>Bemerkungen Z6</b>	Reifen 1-3 / 1-3 / 1-3 / 1-4 / 1-4 / 3-4 / 3-5 / 3-4 / 3-4
<b>Bemerkungen Z7</b>	39) 1900 / 2000 / 2100 / 2200 / 2300 / 2400 / 2500 / 2600 / 2700
<b>Bemerkungen Z8</b>	40) 100 / 100 / 150 / 150 / 150 / 150 / 150 / 150 / 150
<b>Bemerkungen Z9</b>	41/42) 950 / 1000 / 1050 / 1100 / 1150 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350
<b>Bemerkungen Z12</b>	05) Variante AL / AM / AN / AP / AR / AS / AT / AU
<b>Bemerkungen Z13</b>	21) min.-LI 93/C=96 / 94/C=97 / 95/C=98 / 96/C=99 / 97/C=100 / 98/C=101 / 99/C=102 / 90/C=93
<b>Bemerkungen Z14</b>	Reifen 3-4 / 3-4 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3
<b>Bemerkungen Z15</b>	39) 2800 / 2900 / 3000 / 3100 / 3200 / 3300 / 3400 / 3500
<b>Bemerkungen Z16</b>	40) 150 / 100 / 100 / 150 / 150 / 150 / 150 / 150
<b>Bemerkungen Z17</b>	41/42) 1400 / 1450 / 1500 / 1550 / 1600 / 1650 / 1700 / 1750
<b>Bemerkungen Z19</b>	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216-360mm (ETRTO) möglich