



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB274
Typengenehmigung erteilt	20120607
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	PPB
05 Typ; Variante/Version	PPB; A???
06 Vorziffer	WB0PPB.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0877
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	seitlich vorne rechts am Anhänger; ww.vorne rechts am Anhänger
12 Fahrgestellnummer	seitlich vorne rechts am Anhänger; ww.vorne rechts am Anhänger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung / ww. Schraubenfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf Trommeln auf alle



18 Betriebsbremse Z2	Räder, Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
23 Länge von	4510
23 Länge bis	6100
24 Breite von	2260
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2470
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	770
27 Überhang hinten bis	2210
28 Abstand Achse 1-2 von	800
28 Abstand Achse 1-2 bis	950
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2084
31 Spur Achse 1 bis	2367
32 Spur Achse 2 von	2084
32 Spur Achse 2 bis	2367
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	850
38 Leergewicht bis	1665
39 Garantiegewicht von	1900
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	950
42 Garantie Achse 2 von	950
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 155/R13C; 4-6x13 ET24-33
21 Reifen und Felgen Z2	2) 165/80R13/165R13; 4-6x13 ET24-33
21 Reifen und Felgen Z3	3) 185R14C; 4-6x14 ET24-33
21 Reifen und Felgen Z4	4) 195/65R15; 4-6x15 ET24-33
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	216-360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	41/42) auf Achsplakette 2000-3600kg
Bemerkungen Z4	Zuordnung



<b>Bemerkungen Z5</b>	05) Variante	AA	/ AB	/ AC	/ AD	/ AE	/ AF	/ AG	/
	AH	/ AK							
<b>Bemerkungen Z6</b>	21) Min.-Load Index	82	/ 84	/ 86	/ 88	/ 89	/ 90	/ 92	/ 93
		/ 95							
<b>Bemerkungen Z7</b>	Reifen	1)2)3)	/ 1)2)3)	/ 1)2)3)4)	/ 1)2)3)4)	/ 1)2)3)4)	/ 3)4)	/ 3)4)	/
		3)4)	/ 3)4)						
<b>Bemerkungen Z8</b>	39)	1900	/ 2000	/ 2100	/ 2200	/ 2300	/ 2400	/ 2500	/
		2600	/ 2700						
<b>Bemerkungen Z9</b>	40)	100	/ 100	/ 150	/ 150	/ 150	/ 150	/ 150	/ 150
		/ 150							
<b>Bemerkungen Z10</b>	41/42)	950	/ 1000	/ 1050	/ 1100	/ 1150	/ 1200	/ 1250	/
		1300	/ 1350						
<b>Bemerkungen Z13</b>	05) Variante	AL	/ AM	/ AN	/ AP	/ AR	/ AS	/ AT	/
	AU								
<b>Bemerkungen Z14</b>	21) Min.-Load Index	96	/ 97	/ 98	/ 99	/ 100	/ 98	/ 102	/
		103							
<b>Bemerkungen Z15</b>	Reifen	3)4)	/ 3)4)	/ 3)	/ 3)	/ 3)	/ 3)	/ 3)	/ 3)
<b>Bemerkungen Z16</b>	39)	2800	/ 2900	/ 3000	/ 3100	/ 3200	/ 3300	/ 3400	/
		3500							
<b>Bemerkungen Z17</b>	40)	150	/ 100	/ 100	/ 150	/ 150	/ 150	/ 150	/ 150
<b>Bemerkungen Z18</b>	41/42)	1400	/ 1450	/ 1500	/ 1550	/ 1600	/ 1650	/ 1700	/
		1750							