



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB277
Typengenehmigung erteilt	20130314
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	PHA
05 Typ; Variante/Version	PHA; A?/-, B?/-
06 Vorziffer	WB0PHA.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0152
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern;a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4140
23 Länge bis	6105
24 Breite von	1770
24 Breite bis	2375
25 Höhe von	1716
25 Höhe bis	3030
26 Überhang vorne von	2680
26 Überhang vorne bis	4025
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1624
31 Spur Achse 1 bis	2090
32 Spur Achse 2 von	1624
32 Spur Achse 2 bis	2090
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	540
38 Leergewicht bis	1480
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	550
42 Garantie Achse 2 von	550
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/80R13, 175/80R13; 4 1/2 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R14; 4 1/2 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	175R14C; 5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C, 195R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	205R14C; 5 1/2 - 6x14
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab Gesamtgenehmigung: e1*2007/46*0152*03



<b>Bemerkungen Z3</b>	07) Variante A? = Pferdetransporter 177
<b>Bemerkungen Z4</b>	Variante B? = Pferdetransporter mit Kutschentransportvorrichtung
<b>Bemerkungen Z6</b>	21) 185/80R15, 175/65R15; 5-6x15 / 195/60R15, 195/65R15; 5 1/2-6x15
<b>Bemerkungen Z7</b>	weitere Varianten im Abrollradius bereich 253-360 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z8</b>	Felgen: 4 - 6x13 / 5 - 6x14 / 5 - 6x15
<b>Bemerkungen Z9</b>	41/42) Auf Achsplakette (Tandem) ww. 1300-3600 kg
<b>Bemerkungen Z11</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z12</b>	05) Variante AA / AB / AC / AD / AE / AF / AG / AH / AI / AK / AL / AM / AN
<b>Bemerkungen Z13</b>	21) min.-LI 64 / 65 / 66 / 68 / 69 / 71 / 72 / 73 / 74 / 76 / 76 / 78 / 78
<b>Bemerkungen Z14</b>	39) 1100 / 1150 / 1200 / 1300 / 1300 / 1350 / 1400 / 1450 / 1500 / 1550 / 1600 / 1650 / 1700
<b>Bemerkungen Z15</b>	41/42) 550 / 575 / 600 / 625 / 650 / 675 / 700 / 725 / 750 / 775 / 800 / 825 / 850
<b>Bemerkungen Z17</b>	05) Variante AP / AR / AS / AT / AU / AV / AW / AX / AY / AZ / BW / BX / BZ
<b>Bemerkungen Z18</b>	21) min.-LI 80 / 80 / 82 / 82 / 84 / 84 / 84 / 90 / 93 / 95 / 84 / 90 / 93
<b>Bemerkungen Z19</b>	39) 1750 / 1800 / 1850 / 1900 / 1950 / 1990 / 2000 / 2400 / 2600 / 2700 / 2000 / 2400 / 2700
<b>Bemerkungen Z20</b>	41/42) 875 / 900 / 925 / 950 / 975 / 995 / 1000 / 1200 / 1300 / 1350 / 1000 / 1200 / 1350