



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB283
Typengenehmigung erteilt	20130403
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	KKT
05 Typ; Variante/Version	KKT; A?/-
06 Vorziffer	WB0KKT.....
07 Karosserieform Code	157
07 Karosserieform	Kühlkasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0177
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorne oder vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oder vorne, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4300
23 Länge bis	6490
24 Breite von	1950
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	1500
25 Höhe bis	2945
26 Überhang vorne von	2430
26 Überhang vorne bis	3925
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	850
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1794
31 Spur Achse 1 bis	2218
32 Spur Achse 2 von	1794
32 Spur Achse 2 bis	2218
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	429
38 Leergewicht bis	1227
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	70
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	550
42 Garantie Achse 2 von	550
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/80R13; 4 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13; 4 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C; 4 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/65R14; 4 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/70R14; 4 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/65R15; 5 1/2 - 6x15



<b>Bemerkungen Z1</b>	21) 195/88R10C; 6.00x10 / 155/70R12C; 4 - 5 1/2x12
<b>Bemerkungen Z2</b>	Varianten im Abrollradiusbereich von 216-360mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z3</b>	Felgen: 6 - 7x10, 4 - 5 1/2x12, 4 - 6x13, 4 - 6x14, 4 - 6x15
<b>Bemerkungen Z6</b>	41/42) auf Achsplakette 1500 - 3600 kg (Tandem)
<b>Bemerkungen Z8</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z9</b>	05) Variante: AA / AB / AC / AD / AE / AF / AG / AH / AK / AL
<b>Bemerkungen Z10</b>	21) min.-LI: 64 / 66 / 69 / 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84
<b>Bemerkungen Z11</b>	39) 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000
<b>Bemerkungen Z12</b>	41/42) 550 / 600 / 650 / 700 / 750 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000
<b>Bemerkungen Z14</b>	05) Variante: AM / AN / AP / AR / AS / AT / AU / AV / AW
<b>Bemerkungen Z15</b>	21) min.-LI: 86 / 88 / 89 / 90 / 92 / 93 / 95 / 98 / 103
<b>Bemerkungen Z16</b>	39) 2100 / 2200 / 2300 / 2400 / 2500 / 2600 / 2700 / 3000 / 3500
<b>Bemerkungen Z17</b>	41/42) 1050 / 1100 / 1150 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350 / 1500 / 1750