



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9BB288 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130513 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | BOECKMANN |
| 04 Typ | UTS |
| 05 Typ; Variante/Version | UTS; A?/- |
| 06 Vorziffer | WB0UTS..... |
| 07 Karosserieform Code | 800 |
| 07 Karosserieform | Brückenvarianten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-371/2010*0178 |
| 10 EFKO-Code | 9983 |
| 10 Hersteller | BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP |
| 11 Herstellerplakette | vorne, rechts am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts am Aufbau |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 120 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln, |



| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | auf alle Räder, Rückfahrautomatik; |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 5460 |
| 23 Länge bis | 5860 |
| 24 Breite von | 2360 |
| 24 Breite bis | 2460 |
| 25 Höhe von | 605 |
| 25 Höhe bis | 3210 |
| 26 Überhang vorne von | 3195 |
| 26 Überhang vorne bis | 3295 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 700 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 800 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2154 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2228 |
| 32 Spur Achse 2 von | 2154 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2228 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 627 |
| 38 Leergewicht bis | 1249 |
| 39 Garantiegewicht von | 1100 |
| 39 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 70 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 150 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 550 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 550 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1750 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1750 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 195/50B10, 195/55R10C, 8x18-10; 6.00x10 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 225/55R10C; 7.00x10 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 145/70R12C; 4 - 6x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 185/60R12C; 4 1/2 - 5x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 185/70R13; 4 - 6x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 185/65R14, 185R14(C), 195/70R14; 4 1/2 - 6x14 |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. Deckel) (301) |
| Bemerkungen Z3 | 21) 195/50R13C; 4 - 5 1/2x13, 225/55B12, 225/55R12C; 4-6x12, 195R15; 4 1/2 - 6x15 |
| Bemerkungen Z4 | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216-360 mm nach ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z5 | Felgen: 6 - 7x10 / 4 - 7x12 / 4 - 5 1/2x13 / 4 1/2 - 6x14 / 4 1/2 - 6x15 |
| Bemerkungen Z7 | 41/42) auf Achsplakette 1500 kg - 3600 kg (Tandem) |
| Bemerkungen Z10 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z11 | 05) Variante AA / AB / AC / AD / AE / AF / AG / AH / AK / AL / AM / AN |
| Bemerkungen Z12 | 21) min.-LI 64 / 66 / 69 / 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 86 / 88 |
| Bemerkungen Z13 | 39) 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000 / 2100 / 2200 |
| Bemerkungen Z14 | 41/42) 550 / 600 / 650 / 700 / 750 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1050 / 1100 |
| Bemerkungen Z16 | 05) Variante AP / AR / AS / AT / AU / AV / AW |
| Bemerkungen Z17 | 21) min.-LI 89 / 90 / 92 / 93 / 95 / 98 / 103 |
| Bemerkungen Z18 | 39) 2300 / 2400 / 2500 / 2600 / 2700 / 3000 / 3500 |
| Bemerkungen Z19 | 41/42) 1150 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350 / 1500 / 1750 |