



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB292
Typengenehmigung erteilt	20130614
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	ATA
05 Typ; Variante/Version	ATA; A?/-
06 Vorziffer	WB0ATA.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0045
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder; Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5785
23 Länge bis	6140
24 Breite von	2390
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1050
25 Höhe bis	1200
26 Überhang vorne von	3000
26 Überhang vorne bis	3105
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2219
31 Spur Achse 1 bis	2293
32 Spur Achse 2 von	2219
32 Spur Achse 2 bis	2293
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	590
38 Leergewicht bis	810
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	70
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	550
42 Garantie Achse 2 von	550
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12; 4 - 6x12
21 Reifen und Felgen Z2	155R13C ; 4 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C; 4 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R14; 4 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/65R15; 4 - 6x15
21 Reifen und Felgen Z6	siehe Bemerkungen



Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Deckel (301),
Bemerkungen Z2	Fahrzeugtransporter (127) ww. leicht kippbar (keine Sicherung erforderlich)
Bemerkungen Z4	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 254-331 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z5	Felge: 6-7x10, 4-6x12, 3 1/2-6x13, 4-6x14, 4-6x15
Bemerkungen Z7	41/42) auf Achsplakette 1500-3600 kg (Tandem)
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) Variante AA / AB / AC / AD / AE / AF / AG / AH / AK / AL
Bemerkungen Z12	21) min.-LI 64 / 66 / 69 / 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84
Bemerkungen Z13	39) 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000
Bemerkungen Z14	41/42) 550 / 600 / 650 / 700 / 750 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000
Bemerkungen Z16	05) Variante AM / AN / AP / AR / AS / AT / AU / AV / AW
Bemerkungen Z17	21) 86 / 88 / 89 / 90 / 92 / 93 / 95 / 98 / 103
Bemerkungen Z18	39) 2100 / 2200 / 2300 / 2400 / 2500 / 2600 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z19	41/42) 1050 / 1100 / 1150 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350 / 1500 / 1750