



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB296
Typengenehmigung erteilt	20130614
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	DKA
05 Typ; Variante/Version	DKA; ??/??
06 Vorziffer	WB0DKA.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0039
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Gummi-, Drehstab-, Schraubenfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3655
23 Länge bis	5430
24 Breite von	1700
24 Breite bis	2040
25 Höhe von	655
25 Höhe bis	3660
26 Überhang vorne von	2080
26 Überhang vorne bis	3160
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	800
28 Abstand Achse 1-2 bis	850
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1320
31 Spur Achse 1 bis	1613
32 Spur Achse 2 von	1320
32 Spur Achse 2 bis	1613
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	600	
38 Leergewicht bis	1500	
39 Garantiegewicht von	1100	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	70	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	550	
42 Garantie Achse 2 von	550	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	145/80R13, 155R13C;	3 1/2 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/80R13;	4 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R14;	4 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	175R14C;	4 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C, 195R14C, 195/70R14;	4 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	205R14C;	4 1/2 - 6x14



<b>Bemerkungen Z1</b>	04) ww. DK, RKH
<b>Bemerkungen Z3</b>	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck/Deckel (299)
<b>Bemerkungen Z5</b>	15) a.W. Stossdämpfer
<b>Bemerkungen Z7</b>	21) 185/80R15, 175/65R15; 4 1/2 - 6x15 / 195/60R15, 195/65R15; 4 - 6x15
<b>Bemerkungen Z8</b>	Reifenvarianten mit Abrollradius 216-360mm und die zugeordneten Felgenvarianten nach ETRTO zulässig
<b>Bemerkungen Z9</b>	Felgen: 6-7x10 / 4-7x12 / 3 1/2-5 1/2x13 / 4 1/2-6x14 / 4 1/2-6x15
<b>Bemerkungen Z11</b>	41/42) auf Achsplakette: 1500-3600kg (Tandem)
<b>Bemerkungen Z13</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z14</b>	05) Variante AA / AB / AC / AD / AE / AF / AG / AH / AK / AL / AM
<b>Bemerkungen Z15</b>	05) Variante BA / BB / BC / BD / BE / BF / BG / BH / BK / BL / BM
<b>Bemerkungen Z16</b>	21) min.-LI 64 / 66 / 69 / 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 86
<b>Bemerkungen Z17</b>	39) 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000 / 2100
<b>Bemerkungen Z18</b>	41/42) 550 / 600 / 650 / 700 / 750 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1050
<b>Bemerkungen Z20</b>	AN / AP / AR / AS / AT / AU / AV / AW
<b>Bemerkungen Z21</b>	BN / BP / BR / BS / BT / BU / BV / BW
<b>Bemerkungen Z22</b>	88 / 89 / 90 / 92 / 93 / 95 / 98 / 103
<b>Bemerkungen Z23</b>	2200 / 2300 / 2400 / 2500 / 2600 / 2700 / 3000 / 3500
<b>Bemerkungen Z24</b>	1100 / 1150 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350 / 1500 / 1750