



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB299
Typengenehmigung erteilt	20150217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160907
Erweiterung TG Positionen	'09/26/38/41/42
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	PHC
05 Typ; Variante/Version	PHC; A/?????, B/?????
06 Vorziffer	WB0PHC.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/758*0416
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Gummi-, Drehstab-, Schraubenfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4155
23 Länge bis	5935
24 Breite von	2260
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2060
25 Höhe bis	3250
26 Überhang vorne von	2570
26 Überhang vorne bis	4130
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	740
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2084
31 Spur Achse 1 bis	2423
32 Spur Achse 2 von	2084
32 Spur Achse 2 bis	2423
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0	
34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	540	
38 Leergewicht bis	1565	
39 Garantiegewicht von	1600	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	800	
42 Garantie Achse 2 von	800	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C;	4 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/80R13;	4 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R14;	4 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	175R14C;	4 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C, 195R14C;	4 1/2 - 6x14



21 Reifen und Felgen Z6	195/70R14, 205R14C; 4 1/2 - 6x14
Bemerkungen Z1	09)TG gültig ab: e1*2007/46-214/2014*0416*03
Bemerkungen Z3	15) a.W. Stossdämpfer
Bemerkungen Z5	21) 185/80R15, 175/65R15; 4 1/2 - 6x15 / 195/60R15, 195/65R15; 4 - 6x15
Bemerkungen Z6	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216-360 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z7	Felgen: 6 - 7x10 / 4 - 7x12 / 4 - 6x13 / 4 1/2 - 6x14 / 4 1/2 - 6x15
Bemerkungen Z9	41/42) auf Achsplakette 1600 - 3600kg (Tandem)
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	05) Var/Vers A/A / A/B / A/C / A/D / A/E / A/F / A/G / A/H / A/K / A/L / A/M / A/N / A/P
Bemerkungen Z13	21) min.-LI 76 / 78 / 80 / 82 / 82 / 84 / 84 / 84 / 90 / 93 / 95 / 98 / 103
Bemerkungen Z14	39) 1600 / 1700 / 1800 / 1850 / 1900 / 1950 / 1990 / 2000 / 2400 / 2600 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z15	40) 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100-150/ 100-150/ 100-150/ 100-150/ 100-150/ 150
Bemerkungen Z16	41/42) 800 / 850 / 900 / 925 / 950 / 975 / 995 / 1000 / 1200 / 1300 / 1350 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z18	05) Variante B/A / B/B / B/C / B/D / B/E / B/F / B/G / B/H / B/K / B/L / B/M / B/N / B/P
Bemerkungen Z19	21) min.-LI 76 / 78 / 80 / 82 / 82 / 84 / 84 / 84 / 90 / 93 / 95 / 98 / 103
Bemerkungen Z20	39) 1600 / 1700 / 1800 / 1850 / 1900 / 1950 / 1990 / 2000 / 2400 / 2600 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z21	40) 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100-150/ 100-150/ 100-150/ 100-150/ 100-150/ 150
Bemerkungen Z22	41/42) 800 / 850 / 900 / 925 / 950 / 975 / 995 / 1000 / 1200 / 1300 / 1350 / 1500 / 1750



Typenscheinschweiz.ch