



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 9BB305  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150217                                      |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 20240813                                      |
| Erweiterung TG Positionen  | '31/32/41/42                                  |
| 01 EFKO-Code               | 90  |
| 01 Fahrzeugart             | SACHENTRANSPORTANHAENGER                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2  |
| 04 Marke                   | BOECKMANN                                     |
| 04 Typ                     | CHF   |
| 05 Typ; Variante/Version   | CHF; C/?????                                  |
| 06 Vorziffer               | WB0CHF.....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 801   |
| 07 Karosserieform          | Kastenvarianten                               |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2015/758*0174                      |
| 10 EFKO-Code               | 9983  |
| 10 Hersteller              | BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP |
| 11 Herstellerplakette      | vorne, rechts am Aufbau                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne, rechts am Aufbau                       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | ww. Gummi-, Drehstab-, Schraubenfedern;       |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 120   |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |



|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z1     | mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln, |
| 18 Betriebsbremse Z2     | auf alle Räder, Rückfahrautomatik;   |
| 18 Betriebsbremse Z3     | Abreisssicherung                     |
| 19 Feststellbremse Z1    | mech., Trommeln, auf alle Räder      |
| 20 Unterlegkeile         | erforderlich                         |
| 23 Länge von             | 3420                                 |
| 23 Länge bis             | 9145                                 |
| 24 Breite von            | 1660                                 |
| 24 Breite bis            | 2550                                 |
| 25 Höhe von              | 616                                  |
| 25 Höhe bis              | 3950                                 |
| 26 Überhang vorne von    | 2150                                 |
| 26 Überhang vorne bis    | 5065                                 |
| 27 Überhang hinten von   | 0                                    |
| 27 Überhang hinten bis   | 0                                    |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 700                                  |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 850                                  |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                                    |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                                    |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                                    |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                                    |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1337                                 |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 2238                                 |
| 32 Spur Achse 2 von      | 1337                                 |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 2238                                 |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                                    |



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 33 Spur Achse 3 bis           | 0                                       |
| 34 Spur Achse 4 von           | 0                                       |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0                                       |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0                                       |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0                                       |
| 36 Sattelzapfen               | 0                                       |
| 36 Fahrzende                  | 0                                       |
| 38 Leergewicht von            | 365                                     |
| 38 Leergewicht bis            | 2235                                    |
| 39 Garantiegewicht von        | 1400                                    |
| 39 Garantiegewicht bis        | 3500                                    |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 100                                     |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 150                                     |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 700                                     |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 700                                     |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0                                       |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0                                       |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 1800                                    |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 1800                                    |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0                                       |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0                                       |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 195/50B10, 195/55R10C, 8x18-10; 6.00x10 |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 225/55R10C; 7.00x10                     |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | 145/70R12C; 4 - 6x12                    |
| 21 Reifen und Felgen Z4       | 185/60R12C; 4 1/2 - 5x12                |
| 21 Reifen und Felgen Z5       | 185/70R13; 4 - 6x13                     |



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>21 Reifen und Felgen Z6</b> | 185/650R14, 185R14; 4 1/2 - 6x14  |
| <b>Bemerkungen Z1</b>          | 07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), klimatisierter Kasten (328), offener Kasten (341) |
| <b>Bemerkungen Z3</b>          | 09) TG gültig ab: e1*2007/46-214/2014*0174*03   |
| <b>Bemerkungen Z5</b>          | 15) a.W. Stossdämpfer   |
| <b>Bemerkungen Z7</b>          | 21) 195/50R13C; 4 - 5 1/2x13, 225/55B12, 225/55R12C; 4-6x12, 195R15; 4 1/2 - 6x15               |
| <b>Bemerkungen Z8</b>          | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216-360 mm nach ETRTO möglich                          |
| <b>Bemerkungen Z9</b>          | Felgen: 6 - 7x10 / 4 - 7x12 / 4 - 5 1/2x13 / 4 1/2 - 6x14                                       |
| <b>Bemerkungen Z11</b>         | 41/42) auf Achsplakette 1500 kg - 3600 kg (Tandem)  |
| <b>Bemerkungen Z13</b>         | Zuordnung   |
| <b>Bemerkungen Z14</b>         | 05) Var/Vers C/A / C/B / C/C / C/D / C/E / C/F / C/G / C/H / C/K / C/L / C/M / C/N              |
| <b>Bemerkungen Z15</b>         | 21) min.-LI 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 80 / 84 / 90 / 92 / 93 / 95 / 98                           |
| <b>Bemerkungen Z16</b>         | 39) 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000 / 2400 / 2500 / 2600 / 2700 / 3000           |
| <b>Bemerkungen Z17</b>         | 40) 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100-150 / 120 / 120 / 120 / 120                   |
| <b>Bemerkungen Z18</b>         | 41/42) 700 / 750 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350 / 1500              |
| <b>Bemerkungen Z20</b>         | 05) Var/Vers C/P  |
| <b>Bemerkungen Z21</b>         | 21) min.-LI 103   |
| <b>Bemerkungen Z22</b>         | 39) 3500  |
| <b>Bemerkungen Z23</b>         | 40) 150   |
| <b>Bemerkungen Z24</b>         | 41/42) 1750   |