



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB309
Typengenehmigung erteilt	20150126
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20170828
Erweiterung TG Positionen	'05/09/21/31/39/41/42
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	K0M
05 Typ; Variante/Version	KOM; A/?????
06 Vorziffer	WB0K0M.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/758*0176
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Gummi-, Drehstab-, Schraubenfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder; Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6000
23 Länge bis	7670
24 Breite von	2130
24 Breite bis	2250
25 Höhe von	582
25 Höhe bis	3675
26 Überhang vorne von	3405
26 Überhang vorne bis	4445
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	740
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1784
31 Spur Achse 1 bis	1858
32 Spur Achse 2 von	1784
32 Spur Achse 2 bis	1858
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	653
38 Leergewicht bis	1427
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	18.5x8.50; 7.00x8
21 Reifen und Felgen Z2	195/50 B10, 18x8.00-10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z3	195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z4	225/55R10C; 7.00x10
21 Reifen und Felgen Z5	155/70R12C; 4 - 5 1/2x12



<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	225/55 B12, 225/55R12C; 7.00x12
<b>Bemerkungen Z1</b>	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Deckel (301),
<b>Bemerkungen Z2</b>	Fahrzeugtransporter (127) ww. leicht kippbar (keine Sicherung erforderlich)
<b>Bemerkungen Z4</b>	15) a.W. Stossdämpfer
<b>Bemerkungen Z6</b>	21) 155R13; 4 - 5 1/2x13 / 195/50R13C; 4 - 5 1/2x13 / 195/65R14; 4 1/2-6x14 / 205/70R15; 4 1/2-6x15
<b>Bemerkungen Z7</b>	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216-360 mm nach ETRTO möglich
<b>Bemerkungen Z8</b>	Felgen: 6 - 7x10 / 4 - 7x12 / 3 1/2 - 5 1/2x13 / 4 1/2 - 6x14 / 4 1/2 - 6x15
<b>Bemerkungen Z10</b>	41/42) auf Achsplakette: 2000-3600kg (Tandem)
<b>Bemerkungen Z13</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z14</b>	05) Var/Vers A/L / A/M / A/N / A/P
<b>Bemerkungen Z15</b>	21) min.-LI 84 / 86 / 88 / 89
<b>Bemerkungen Z16</b>	39) 2000 / 2100 / 2200 / 2300
<b>Bemerkungen Z17</b>	41/42) 1000 / 1050 / 1100 / 1150
<b>Bemerkungen Z19</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z20</b>	05) Var/Vers A/R / A/S / A/T / A/U / A/V / A/W
<b>Bemerkungen Z21</b>	21) min.-LI 90 / 92 / 93 / 95 / 98 / 103
<b>Bemerkungen Z22</b>	39) 2400 / 2500 / 2600 / 2700 / 3000 / 3500
<b>Bemerkungen Z23</b>	41/42) 1200 / 1250 / 1300 / 1350 / 1500 / 1750