



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB319
Typengenehmigung erteilt	20150217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20170828
Erweiterung TG Positionen	'09/15/24/25/38/41
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	RKE
05 Typ; Variante/Version	RKE; A/?????
06 Vorziffer	WB0RKE.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/758*0063
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi-, Drehstab- oder Schraubenfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3815
23 Länge bis	4015
24 Breite von	1450
24 Breite bis	1620
25 Höhe von	700
25 Höhe bis	3565
26 Überhang vorne von	2500
26 Überhang vorne bis	2600
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1149
31 Spur Achse 1 bis	1180
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	381
38 Leergewicht bis	871
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4 - 5 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12C; 4 - 6x12
21 Reifen und Felgen Z3	155R13C; 4 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	165/80R13C; 4 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13C; 4 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z6	175/65R15; 4 1/2 - 6x15 siehe Bemerkungen



<b>Bemerkungen Z1</b>	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck/Hardtop (299)
<b>Bemerkungen Z3</b>	15) a. W. Stossdämpfer
<b>Bemerkungen Z5</b>	21) 185/80R15, 175/65R15; 4 1/2 - 6x15 / 195/60R15, 195/65R15; 4 - 6x15
<b>Bemerkungen Z6</b>	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216-360 mm nach ETRTO möglich
<b>Bemerkungen Z7</b>	Felgen: 6 - 7x10 / 4 - 7x12 / 4 - 6x13 / 4 1/2 - 6x14 / 4 1/2 - 6x15
<b>Bemerkungen Z10</b>	41) auf Achsplakette ww. 1000, 1050, 1200, 1350, 1400, 1500, 1600, 1750, 1800
<b>Bemerkungen Z12</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z13</b>	05) Var/Vers A/A / A/B / A/C / A/D / A/E / A/F
<b>Bemerkungen Z14</b>	21) mind.-LI: 84 / 90 / 93 / 95 / 98 / 104
<b>Bemerkungen Z15</b>	39) 1000 / 1200 / 1300 / 1350 / 1500 / 1800
<b>Bemerkungen Z16</b>	41) 1000 / 1200 / 1300 / 1350 / 1500 / 1800