



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB323
Typengenehmigung erteilt	20150217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160907
Erweiterung TG Positionen	'09/23/24/26/38/21/41/42
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	P12
05 Typ; Variante/Version	P12; A/?????, B/?????
06 Vorziffer	WB0P12.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/758*0080
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	seitlich vorne rechts am Anhänger
12 Fahrgestellnummer	seitlich vorne rechts am Anhänger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln auf
18 Betriebsbremse Z2	alle Räder; Rückfahrautom./Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4350
23 Länge bis	5550
24 Breite von	1900
24 Breite bis	2450
25 Höhe von	1716
25 Höhe bis	3030
26 Überhang vorne von	2595
26 Überhang vorne bis	3235
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	995
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1779
31 Spur Achse 1 bis	2195
32 Spur Achse 2 von	1779
32 Spur Achse 2 bis	2195
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	550
38 Leergewicht bis	1470
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 155R13C; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	2) 175R13; 4 1/2 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 185R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	4) 205R14C; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	5) 185R15; 5 - 6x15
21 Reifen und Felgen Z6	6) 205/65R15; 5 1/2 - 6x15



Bemerkungen Z1	21) 7) 195/65R15; 5 1/2 - 6x15
Bemerkungen Z2	8) 195/70R14; 4 1/2 - 6x14
Bemerkungen Z3	Varianten im Abrollradiusbereich von 216-360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z5	41/42) Auf Achsplakette ww. 2000, 2100, 2200, 2400, 2600, 2700, 2800, 3000, 3200, 3500, 3600 kg
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) Var/Vers A/A; B/A / A/B; B/B / A/C; B/C / A/D; B/D / A/E; B/E / A/F; B/F
Bemerkungen Z9	21) min.-LI: 84 / 90 / 92 / 95 / 98 / 103
Bemerkungen Z10	Reifen: 1-7 / 1-7 / 3-7 / 3-7 / 3,4,6,7 / 3,4
Bemerkungen Z11	39) 2000 / 2400 / 2500 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z12	41/42) 1000 / 1200 / 1250 / 1350 / 1500 / 1750