



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB325
Typengenehmigung erteilt	20150217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260106
Erweiterung TG Positionen	'17/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	CHSE
05 Typ; Variante/Version	CHSE; A/?????; B/?????
06 Vorziffer	WB0CHSE.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0430
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an Stirnseite
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an Stirnseite
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; a.W. Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
23 Länge von	3555
23 Länge bis	3855
24 Breite von	1420
24 Breite bis	1760
25 Höhe von	645
25 Höhe bis	3813
26 Überhang vorne von	2400
26 Überhang vorne bis	2600
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1094
31 Spur Achse 1 bis	1437
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	190
38 Leergewicht bis	530
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	8 - 8.50x18.5; 7.00x8
21 Reifen und Felgen Z2	195/50B10, 195/55R10C, 8x18-10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z3	min-LI: 74
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	216-360 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	05) Variante A/?????= Offen / Variante B/?????= Geschlossen
Bemerkungen Z3	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Hardtop (301)