



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB329
Typengenehmigung erteilt	20150217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160907
Erweiterung TG Positionen	'05/09/21/39/40/41/42
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	UTS
05 Typ; Variante/Version	UTS; A/?????
06 Vorziffer	WB0UTS.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/758*0178
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5460
23 Länge bis	5860
24 Breite von	2360
24 Breite bis	2460
25 Höhe von	605
25 Höhe bis	3210
26 Überhang vorne von	3195
26 Überhang vorne bis	3395
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2154
31 Spur Achse 1 bis	2228
32 Spur Achse 2 von	2154
32 Spur Achse 2 bis	2228
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	627
38 Leergewicht bis	1249
39 Garantiegewicht von	1700
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	850
42 Garantie Achse 2 von	850
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10, 195/55R10C, 8x18-10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	225/55R10C; 7.00x10
21 Reifen und Felgen Z3	145/70R12C; 4 - 6x12
21 Reifen und Felgen Z4	185/60R12C; 4 1/2 - 5x12
21 Reifen und Felgen Z5	185/70R13; 4 - 6x13



<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	185/65R14, 185R14(C), 195/70R14; 4 1/2 - 6x14
<b>Bemerkungen Z1</b>	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. Deckel) (301)
<b>Bemerkungen Z3</b>	21) 195/50R13C; 4 - 5 1/2x13, 225/55B12, 225/55R12C; 4-6x12, 195R15; 4 1/2 - 6x15
<b>Bemerkungen Z4</b>	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216-360 mm nach ETRTO möglich
<b>Bemerkungen Z5</b>	Felgen: 6 - 7x10 / 4 - 7x12 / 4 - 5 1/2x13 / 4 1/2 - 6x14 / 4 1/2 - 6x15
<b>Bemerkungen Z7</b>	41/42) auf Achsplakette 1500 kg - 3600 kg (Tandem)
<b>Bemerkungen Z11</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z12</b>	05) Var/Vers A/G / A/H / A/K / A/L / A/R / A/S / A/T / A/U / A/V / A/W
<b>Bemerkungen Z13</b>	21) min.-LI 78 / 80 / 82 / 84 / 90 / 92 / 93 / 95 / 98 / 103
<b>Bemerkungen Z14</b>	39) 1700 / 1800 / 1900 / 2000 / 2400 / 2500 / 2600 / 2700 / 3000 / 3500
<b>Bemerkungen Z15</b>	40) 100 / 100 / 100 / 100-150 / 100-150 / 120-150 / 120-150 / 120-150 / 120-150 / 150
<b>Bemerkungen Z16</b>	41/42) 850 / 900 / 950 / 1000 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350 / 1500 / 1750