



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB331
Typengenehmigung erteilt	20150217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160907
Erweiterung TG Positionen	'09/28/41/42
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	Traveller
05 Typ; Variante/Version	PHS; A/?????, B/?????
06 Vorziffer	WB0PHS.....
07 Karosserieform Code	228
07 Karosserieform	Viehtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/758*0209
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Rückfahrautomatik,
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5655
23 Länge bis	5835
24 Breite von	2450
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2110
25 Höhe bis	3640
26 Überhang vorne von	3040
26 Überhang vorne bis	3525
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	840
28 Abstand Achse 1-2 bis	995
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2329
31 Spur Achse 1 bis	2370
32 Spur Achse 2 von	2329
32 Spur Achse 2 bis	2370
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1400
38 Leergewicht bis	1900
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	205R14C; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	min.-LI: 103
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich von



21 Reifen und Felgen Z6	256-360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) Var/Vers A/A???? / A/B???? / B/A???? / B/B????
Bemerkungen Z3	21) min.-LI 98 / 103 / 98 / 103
Bemerkungen Z4	39) 3000 / 3500 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z5	40) 100-150 / 150 / 100-150 / 150
Bemerkungen Z6	41/42) 1500 / 1750 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z9	22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren (VRV Art. 74 / VTS Art. 93)
Bemerkungen Z11	41/42) auf Achsplakette: 3000-3600 kg (Tandem)
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	130 - Transport von Klautieren bewilligt: Grossvieh/Kleinvieh