



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB335
Typengenehmigung erteilt	20150217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	BMA
05 Typ; Variante/Version	BMA; A/?????
06 Vorziffer	WB0BMA.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0494
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorne rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; a.W. Stossdämp.
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf,



18 Betriebsbremse Z2	Trommeln auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4785
23 Länge bis	5435
24 Breite von	2180
24 Breite bis	2270
25 Höhe von	705
25 Höhe bis	2555
26 Überhang vorne von	2600
26 Überhang vorne bis	2900
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1984
31 Spur Achse 1 bis	2058
32 Spur Achse 2 von	1984
32 Spur Achse 2 bis	2058
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	650
38 Leergewicht bis	1280
39 Garantiegewicht von	1700
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	70
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	850
42 Garantie Achse 2 von	850
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 4 1/2x14 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	175R14C; 4 1/2x14 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/70R14; 4 1/2x14 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/65R15; 4 1/2x15 - 6x15
21 Reifen und Felgen Z5	195/70R15C; 4 1/2x15 - 6x15
21 Reifen und Felgen Z6	155/80R15; 4 1/2x15 - 6x15



<b>Bemerkungen Z1</b>	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck ww. mit Deckel (301), Fahrzeugtransport (127)
<b>Bemerkungen Z3</b>	21) Varianten im Abrollradius 216 - 360 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z4</b>	Felge: 6-7x10, 4-6x12, 4-6x13, 4-6x14, 4-6x15
<b>Bemerkungen Z6</b>	41/42) auf Achsplakette: 1500-3600kg (Tandem)
<b>Bemerkungen Z8</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z9</b>	05) Var/Vers A/G / A/H / A/K / A/L / A/R / A/S / A/T / A/U / A/V / A/W
<b>Bemerkungen Z10</b>	21) min.-LI 78 / 80 / 82 / 84 / 90 / 92 / 93 / 95 / 98 / 103
<b>Bemerkungen Z11</b>	39) 1700 / 1800 / 1900 / 2000 / 2400 / 2500 / 2600 / 2700 / 3000 / 3500
<b>Bemerkungen Z12</b>	41/42) 850 / 900 / 950 / 1000 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350 / 1500 / 1750