



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB349
Typengenehmigung erteilt	20200514
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	AT1
05 Typ; Variante/Version	AT1; C/?????
06 Vorziffer	WB0AT1.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0088
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Gummi-, Drehstab-, Schraubenfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3390
23 Länge bis	6420
24 Breite von	1750
24 Breite bis	2450
25 Höhe von	900
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1890
26 Überhang vorne bis	4080
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	850
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1604
31 Spur Achse 1 bis	2170
32 Spur Achse 2 von	1604
32 Spur Achse 2 bis	2170
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	320	
38 Leergewicht bis	1540	
39 Garantiegewicht von	1300	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	650	
42 Garantie Achse 2 von	650	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R13, 165/80R13;	4.5-5.5x13
21 Reifen und Felgen Z2	175/80R13, 185/70R13;	4.5-5.5x13, 6x13
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C, 195/70R13;	5.5x13, 5-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	155/80R14, 165/80R14;	4.5-5x14, 5.5x14
21 Reifen und Felgen Z5	175R14, 185R14C, 195/70R14;	4.5x14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/65R15;	5.5-6x15
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offener Kasten (341)	



Bemerkungen Z3	15) ww. mit Stossdämpfern
Bemerkungen Z5	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216 - 360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z8	41) auf Achsplakette ww. 1500 - 3600 kg (Tandem)
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) Var/Vers CA / CB / CC / CD / CE / CF / CG / CH / CK / CL / CM / CN / CP / CR
Bemerkungen Z12	21) min.-LI: 69 / 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 90 / 92 / 93 / 95 / 98 / 103
Bemerkungen Z13	39) 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000 / 2400 / 2500 / 2600 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z14	41/42) 650 / 700 / 750 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350 / 1500 / 1750