



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9BB360 |
| Typengenehmigung erteilt | 20231011 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | BOECKMANN |
| 04 Typ | AB3 |
| 05 Typ; Variante/Version | AB3; A/????? |
| 06 Vorziffer | WB0AB3..... |
| 07 Karosserieform Code | 800 |
| 07 Karosserieform | Brückenvarianten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2119/543*0748 |
| 10 EFKO-Code | 9983 |
| 10 Hersteller | BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP |
| 11 Herstellerplakette | vorne rechts, am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts, am Aufbau |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | ww. Gummi-, Drehstab-, Schraubenfedern |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder, |



| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik/Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | nicht erforderlich |
| 23 Länge von | 2850 |
| 23 Länge bis | 5150 |
| 24 Breite von | 1560 |
| 24 Breite bis | 2405 |
| 25 Höhe von | 505 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 1880 |
| 26 Überhang vorne bis | 3920 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1414 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2170 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 140 |
| 38 Leergewicht bis | 750 |
| 39 Garantiegewicht von | 750 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 750 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 155/80R13; 5 - 4x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 185/70R13; 6 - 4 1/2x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 185R14C; 6 - 5x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 195/65R15: 6 - 5 1/2x15 |
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Hardtop (301), Fahrzeugtransport (127) |
| Bemerkungen Z3 | 15) ww. mit Stossdämpfern |



| | |
|-----------------------|--|
| Bemerkungen Z5 | 21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216-360mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z6 | min.-LI 74 |
| Bemerkungen Z8 | 41) auf Achsplakette 750 - 1800kg |