



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB369
Typengenehmigung erteilt	20250512
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	ATT
05 Typ; Variante/Version	ATT; A/?????
06 Vorziffer	WB0ATT.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2022/2236*00546
10 EFKO-Code	4514
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorne oder vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oder vorne, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Drehstabfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreisssicherung
23 Länge von	5320
23 Länge bis	8930
24 Breite von	2390
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	610
25 Höhe bis	1350
26 Überhang vorne von	2680
26 Überhang vorne bis	5800
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2224
31 Spur Achse 1 bis	2240
32 Spur Achse 2 von	2224
32 Spur Achse 2 bis	2240
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	591
38 Leergewicht bis	791
39 Garantiegewicht von	1800
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	900
42 Garantie Achse 2 von	900
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185/80R15; 4-6x15
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R15; 5-6x15
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301), Fahrzeugtransport (127) ww. Leicht kippbar (keine Sicherung erforderlich)
Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216 - 360 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z5	41) auf Achsplakette ww. 900 - 1800 kg (je Achse), 1800 - 3600 kg (Tandem)
Bemerkungen Z7	Zuordnung



Bemerkungen Z8	05) Var/Vers A/A???? / A/B???? / A/C???? / A/D???? / A/E????
Bemerkungen Z9	21) min.-LI: 80 / 82 / 84 / 86 / 88
Bemerkungen Z10	39) 1800 / 1900 / 2000 / 2100 / 2200
Bemerkungen Z11	40) 100 / 100 / 100 / 100 / 100
Bemerkungen Z12	41/42) 900/900 / 950/950 / 1000/1000 / 1050/1050 / 1100/1100
Bemerkungen Z14	05) Var/Vers A/F???? / A/G???? / A/H???? / A/K???? / A/L????
Bemerkungen Z15	21) min.-LI: 89 / 90 / 92 / 93 / 95
Bemerkungen Z16	39) 2300 / 2400 / 2500 / 2600 / 2700
Bemerkungen Z17	40) 100 / 100 / 120 / 120 / 120
Bemerkungen Z18	41/42) 1150/1150 / 1200/1200 / 1250/1250 / 1300/1300 / 1350/1350