



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB371
Typengenehmigung erteilt	20250516
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	FTH2
05 Typ; Variante/Version	FTH2; B/?????
06 Vorziffer	WB0FTH2.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2022/2236*00547
10 EFKO-Code	4514
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorne oder vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oder vorne, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Drehstabfedern; ww. Stoßdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreisssicherung
23 Länge von	5660
23 Länge bis	10030
24 Breite von	2160
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	800
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3180
26 Überhang vorne bis	6710
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	800
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1784
31 Spur Achse 1 bis	1800
32 Spur Achse 2 von	1784
32 Spur Achse 2 bis	1800
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	783
38 Leergewicht bis	1581
39 Garantiegewicht von	1700
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	850
42 Garantie Achse 2 von	850
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	225/55B12, 225/55R12C; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13; 4.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C; 5.5x13
21 Reifen und Felgen Z4	185/65R14; 5-6x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301), Fahrzeugtransport (127) ww. Leicht kippbar (keine Sicherung erforderlich)
Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216 - 360 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z5	41) auf Achsplakette ww. 850 - 1800 kg (je Achse), 1700 - 3600 kg (Tandem)
Bemerkungen Z7	Zuordnung



Bemerkungen Z8	05) Var/Vers	B/A???? /	B/B???? /	B/C???? /	B/D???? /	B/E???? /	B/F????
Bemerkungen Z9	21) min.-LI:	78 /	80 /	82 /	84 /	86 /	88
Bemerkungen Z10	39)	1700 /	1800 /	1900 /	2000 /	2100 /	2200
Bemerkungen Z11	40)	100 /	100 /	100 /	100 /	100 /	100
Bemerkungen Z12	41/42)	850/850 /	900/900 /	950/950 /	1000/1000 /	1050/1050 /	1100/1100
Bemerkungen Z14	05) Var/Vers	B/G???? /	B/H???? /	B/L???? /	B/M???? /	B/N???? /	B/P????
Bemerkungen Z15	21) min.-LI:	89 /	90 /	92 /	93 /	95 /	96
Bemerkungen Z16	39)	2300 /	2400 /	2500 /	2600 /	2700 /	2800
Bemerkungen Z17	40)	100 /	100 /	120 /	120 /	120 /	120
Bemerkungen Z18	41/42)	1150/1150 /	1200/1200 /	1250/1250 /	1300/1300 /	1350/1350 /	1400/1400
Bemerkungen Z20	05) Var/Vers	B/R???? /	B/S???? /	B/T???? /	B/U????		
Bemerkungen Z21	21) min.-LI:	97 /	98 /	103 /	103		
Bemerkungen Z22	39)	2900 /	3000 /	3490 /	3500		
Bemerkungen Z23	40)	120 /	120 /	150 /	150		
Bemerkungen Z24	41/42)	1450/1450 /	1500/1500 /	1745/1745 /	1750/1750		