



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 9BB410 |
| Typengenehmigung erteilt | 19961003 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | BRENDERUP |
| 04 Typ | 205 Bravo |
| 05 Typ; Variante/Version | 02BCB |
| 06 Vorziffer | 02 |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9912 |
| 10 Hersteller | THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn oben auf Deichsel |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 80 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Sicherungsseil oder -Kette erforderlich |
| 19 Feststellbremse Z1 | keine |



| | |
|-------------------------------|------|
| 23 Länge von | 3130 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 1590 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 0 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 2130 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 1000 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1400 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1440 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 162 |
| 38 Leergewicht bis | 240 |
| 39 Garantiegewicht von | 600 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 50 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 600 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 750 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 155/80R13; 4 1/2x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | weitere in Uebereinstimmung mit Art. 58 VTS |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147) / offener Kasten (341) usw. |
| Bemerkungen Z2 | je nach Ausrüstung mit Flach- oder Hochplane, Deckel, Aufsatzbordwänden oder Kastenaufbau; |
| Bemerkungen Z3 | bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren |
| Bemerkungen Z5 | 25) je nach Ausführung |