



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9BB434 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970630 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 19990127 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | BRENDERUP |
| 04 Typ | 225 Bravo |
| 05 Typ; Variante/Version | 02CDB |
| 06 Vorziffer | UH2002..... / UH200002..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9912 |
| 10 Hersteller | THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Aufbau |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 80 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Sicherungsseil oder -Kette erforderlich |



| | |
|-------------------------------|------|
| 23 Länge von | 3331 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 1600 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 915 |
| 25 Höhe bis | 465 |
| 26 Überhang vorne von | 2202 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 1129 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1410 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1430 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 0 |
| 38 Leergewicht bis | 0 |
| 39 Garantiegewicht von | 750 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 50 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 750 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 155/80R13, 145/70R13; Felgen: 4 1/2x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 175/70R13, Felgen: 4 1/2x13, 5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | Mindest-Load-Index 71 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | weitere Varianten in Uebereinstimmung mit |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | Art. 58 zulässig |
| Bemerkungen Z1 | 07/38) Basisanhänger; Brücke (108) / Leergewicht 166 kg |
| Bemerkungen Z3 | folgende Abweichungen möglich; |
| Bemerkungen Z4 | 07/38) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147) / Kasten abdeckbar (319) / offener Kasten (341); |
| Bemerkungen Z5 | 25/38) Flachplane, Hochplane, Kastenaufbau, Deckel, Bordwandaufsatz, usw.; Höhe 915 - 2465 mm |



Bemerkungen Z6

bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
