



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB440
Typengenehmigung erteilt	19970826
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19990127
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	2502 RB
05 Typ; Variante/Version	84P
06 Vorziffer	UH2084..... / UH200084.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf der Deichs.I
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf der Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Rückfahrautomatik,



18 Betriebsbremse Z2	Trommeln auf alle Räder, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100 mm
23 Länge von	7105
23 Länge bis	8320
24 Breite von	2180
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1450
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4710
26 Überhang vorne bis	5190
27 Überhang hinten von	1215
27 Überhang hinten bis	2910
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1950
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1950
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	475
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14 93J; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/65R14 93J; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/70R14 93J; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	26,27) Achsposition verstellbar