



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB453
Typengenehmigung erteilt	20010219
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100201
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	1150 S
05 Typ; Variante/Version	A4BAAD / A4BAAZ
06 Vorziffer	UH2000A4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	2509
23 Länge bis	0
24 Breite von	1375
24 Breite bis	1405
25 Höhe von	850
25 Höhe bis	2800
26 Überhang vorne von	1782
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	727
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1185
31 Spur Achse 1 bis	1200
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	110
38 Leergewicht bis	200
39 Garantiegewicht von	600
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	600
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 155/13C; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	2) 145/70R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 155/80R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	4) 5.00-10; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z5	5) 145-10; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest-Load-Index 64 bzw. 65 für C-Reifen
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301)
Bemerkungen Z3	21) 6) 145/80R10; 3.50x10 / 7) 145/80R13; 4x13



Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) A4BAAD / A4BAAZ
Bemerkungen Z7	21) 1-3, 7 / 4-6, 7