



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB455
Typengenehmigung erteilt	20010430
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20040109
Erweiterung TG Positionen	'02/21
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	8118
05 Typ; Variante/Version	A9C
06 Vorziffer	UH2000A9.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn auf der Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn auf der Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	5805
23 Länge bis	6655
24 Breite von	1890
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1410
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4250
26 Überhang vorne bis	4740
27 Überhang hinten von	1915
27 Überhang hinten bis	2405
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1650
31 Spur Achse 1 bis	1690
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	250
38 Leergewicht bis	300
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/80R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z2	155R13C; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/80R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	175/70R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest-Load-Index 71 bzw. 73 für C-Reifen
Bemerkungen Z1	23/27) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar