



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB460
Typengenehmigung erteilt	20010430
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100201
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	2260
05 Typ; Variante/Version	A5CEC
06 Vorziffer	UH2000A5.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	3734
23 Länge bis	0
24 Breite von	1745
24 Breite bis	0
25 Höhe von	930
25 Höhe bis	2500
26 Überhang vorne von	2427
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1307
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1535
31 Spur Achse 1 bis	1575
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	195
38 Leergewicht bis	245
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/70R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	145/80R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z3	155R13C; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	155/80R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	175/70R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest-Load-Index 71 bzw. 73 für C-Reifen
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)