



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9BB461 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010430 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20100202 |
| Erweiterung TG Positionen | '02/07 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | BRENDERUP |
| 04 Typ | 2260 |
| 05 Typ; Variante/Version | A6FEC |
| 06 Vorziffer | UH2000A6..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9912 |
| 10 Hersteller | THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Aufbau |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 80 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder |



| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | 2/220x90x100 |
| 23 Länge von | 4019 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 1785 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 940 |
| 25 Höhe bis | 2500 |
| 26 Überhang vorne von | 2712 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 1307 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1550 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1590 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 240 |
| 38 Leergewicht bis | 390 |
| 39 Garantiegewicht von | 1000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 50 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 155R13C; 4 1/2x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 165/80R10; 4 1/2x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 175/70R13; 4 1/2x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 185/70R13; 4 1/2x13, 5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | Mindest-Load-Index 81 bzw. 83 für C-Reifen |
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel) |



Typenscheinschweiz.ch