



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 9BB464   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20010430                                       |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 20040419                                       |
| Erweiterung TG Positionen  | '21  |
| 01 EFKO-Code               | 90   |
| 01 Fahrzeugart             | SACHENTRANSPORTANHAENGER                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 123  |
| 02 Fahrzeugsubart          | Selbstabnahme möglich                          |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2   |
| 04 Marke                   | BRENDERUP                                      |
| 04 Typ                     | 86 PKH   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 86-2.5   |
| 06 Vorziffer               | UH200086.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 127  |
| 07 Karosserieform          | Fahrzeugtransport                              |
| 10 EFKO-Code               | 9912   |
| 10 Hersteller              | THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorn seitlich am Aufbau                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Aufbau                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Gummifederung                                  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 80   |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| 18 Betriebsbremse Z1     | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder |
| 18 Betriebsbremse Z2     | Rückfahrautomatik;                       |
| 18 Betriebsbremse Z3     | Abreissicherung                          |
| 19 Feststellbremse Z1    | mech., Trommeln, auf alle Räder          |
| 20 Unterlegkeile         | 2/220x90x100                             |
| 23 Länge von             | 5500                                     |
| 23 Länge bis             | 0  |
| 24 Breite von            | 2300                                     |
| 24 Breite bis            | 0  |
| 25 Höhe von              | 700                                      |
| 25 Höhe bis              | 2600                                     |
| 26 Überhang vorne von    | 3075                                     |
| 26 Überhang vorne bis    | 0  |
| 27 Überhang hinten von   | 1725                                     |
| 27 Überhang hinten bis   | 0  |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 700                                      |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0  |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0  |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0  |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0  |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0  |
| 31 Spur Achse 1 von      | 2088                                     |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 2128                                     |
| 32 Spur Achse 2 von      | 2088                                     |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 2128                                     |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0  |



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 33 Spur Achse 3 bis           | 0  |
| 34 Spur Achse 4 von           | 0  |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0  |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0  |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0  |
| 36 Sattelzapfen               | 0  |
| 36 Fahrzende                  | 0  |
| 38 Leergewicht von            | 500  |
| 38 Leergewicht bis            | 1000                                       |
| 39 Garantiegewicht von        | 2500                                       |
| 39 Garantiegewicht bis        | 0  |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 100  |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 1350                                       |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 1350                                       |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 0  |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0  |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0  |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 185/70R13; 4 1/2x13, 5x13                  |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 185R14C; 5 1/2x14                          |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | 195/70R14; 5 1/2x14                        |
| 21 Reifen und Felgen Z5       | Mindest-Load-Index 89 bzw. 90 für C-Reifen |
| Bemerkungen Z11               | Eintrag Fz-Ausweis: sofern zutreffend      |

