



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB471
Typengenehmigung erteilt	20010619
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20030516
Erweiterung TG Positionen	'05/21/24/31/32/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsубart Code	123
02 Fahrzeugsубart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	2260
05 Typ; Variante/Version	A7; NEC, HED
06 Vorziffer	UH2000A7.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4019
23 Länge bis	0
24 Breite von	1785
24 Breite bis	2035
25 Höhe von	940
25 Höhe bis	2500
26 Überhang vorne von	2332
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	927
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	760
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1570
31 Spur Achse 1 bis	1820
32 Spur Achse 2 von	1570
32 Spur Achse 2 bis	1820
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	333
38 Leergewicht bis	600
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/70R13; 4 1/2x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z2	155R13C; 4 1/2x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R13; 4 1/2x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z4	185/65R14; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 81 bzw. 83 (C-Reifen)
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301), Kasten (147), Kasten abdeckbar (319)



Bemerkungen Z3	05) NEC / NED
Bemerkungen Z4	24) 1785 mm / 2035 mm
Bemerkungen Z5	31) 1570 mm / 1820 mm
Bemerkungen Z6	52) 333-543 kg / 358-600 kg