



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB481
Typengenehmigung erteilt	20020531
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20040419
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	8226 TB
05 Typ; Variante/Version	C6P
06 Vorziffer	UH2000C6.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn auf der Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn auf der Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	8215
23 Länge bis	9065
24 Breite von	2210
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1440
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	5460
26 Überhang vorne bis	5660
27 Überhang hinten von	1695
27 Überhang hinten bis	2855
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	920
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1950
31 Spur Achse 1 bis	1990
32 Spur Achse 2 von	1950
32 Spur Achse 2 bis	1990
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	640
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	1350
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13; 4 1/2x13, 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest-Load-Index 89 bzw. 90 für C-Reifen



Bemerkungen Z1

22) Achse Verschiebbar; Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
