



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB488
Typengenehmigung erteilt	20030219
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	8220 B
05 Typ; Variante/Version	8220B; Ausführung: C2F
06 Vorziffer	UH2000C2.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn auf der Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn auf der Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	6195
23 Länge bis	6795
24 Breite von	1910
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1440
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4600
26 Überhang vorne bis	5100
27 Überhang hinten von	1095
27 Überhang hinten bis	2195
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1670
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	266
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index 84 bzw. 86 für C-Reifen
Bemerkungen Z1	22) Achse verschiebbar; Beleuchtungsträger hinten ausziehbar