



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9BB491 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030530 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20101026 |
| Erweiterung TG Positionen | '21 |
| 01 EFKO-Code | 93 |
| 01 Fahrzeugart | SPORTGERAETEANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | BRENDERUP |
| 04 Typ | 8116 B |
| 05 Typ; Variante/Version | B1(L465); F, H |
| 06 Vorziffer | UH2...B1..... |
| 07 Karosserieform Code | 298 |
| 07 Karosserieform | Wassersportgerätetransport |
| 10 EFKO-Code | 9912 |
| 10 Hersteller | THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne auf Chassisrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne auf Chassisrahmen |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung; a.W. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech. Auflauf, Trommeln, auf beide Räder, |



| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | 2/220x90x100 |
| 23 Länge von | 5410 |
| 23 Länge bis | 6260 |
| 24 Breite von | 1890 |
| 24 Breite bis | 1920 |
| 25 Höhe von | 1170 |
| 25 Höhe bis | 1500 |
| 26 Überhang vorne von | 3480 |
| 26 Überhang vorne bis | 4360 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1664 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1670 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 240 |
| 38 Leergewicht bis | 346 |
| 39 Garantiegewicht von | 1000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 1300 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1300 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 1) 155R13C; 4 1/2x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 2) 165/80R13; 4 1/2x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 3) 175/70R13; 4 1/2x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 4) 185/70R13; 4 1/2x13, 5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 5) 185R14C; 5 1/2x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 6) 195/70R14; 5 1/2x14 |



| | |
|-----------------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 17) 80 - 100 km/h |
| Bemerkungen Z3 | 22) Achse verschiebbar; Beleuchtungsträger hinten ausziehbar |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z6 | 05) Variante: F / H |
| Bemerkungen Z7 | 21) Reifen: 1-4 / 4-6 |
| Bemerkungen Z8 | min.-LI 81/C 84 / 90/C 93 |
| Bemerkungen Z9 | 39/41) 1000 / 1300 |