



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9BB492 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030818 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20040623 |
| Erweiterung TG Positionen | '18/19/32/33 |
| 01 EFKO-Code | 93 |
| 01 Fahrzeugart | SPORTGERAETEANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 123 |
| 02 Fahrzeugsubart | Selbstabnahme möglich |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | BRENDERUP |
| 04 Typ | 8224 TB |
| 05 Typ; Variante/Version | 8224TB; Ausführung: C5P |
| 06 Vorziffer | UH2000C5..... |
| 07 Karosserieform Code | 298 |
| 07 Karosserieform | Wassersportgerätetransport |
| 10 EFKO-Code | 9912 |
| 10 Hersteller | THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne auf Chassisrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne auf Chassisrahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 80 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder, |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | 2/220x90x100 |
| 23 Länge von | 7465 |
| 23 Länge bis | 8315 |
| 24 Breite von | 2210 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 1430 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 4940 |
| 26 Überhang vorne bis | 5140 |
| 27 Überhang hinten von | 1440 |
| 27 Überhang hinten bis | 2660 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 750 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 920 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1970 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1970 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 500 |
| 38 Leergewicht bis | 600 |
| 39 Garantiegewicht von | 2500 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1350 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1350 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 185/70R13; 5x13 ET30 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 185R14C; 5 1/2x14 ET30 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 195/70R14; 5 1/2x14 ET30 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | Mindest-Load-Index: 91, 93 für C-Reifen |
| Bemerkungen Z1 | 23) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar |



Bemerkungen Z3

26) Überhang v/h veränderlich, Achse verschiebbar
