



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB495
Typengenehmigung erteilt	20040123
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20040419
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	K 1504 T
05 Typ; Variante/Version	17K4ED, 17K9ED
06 Vorziffer	UH2017K9..... / UH200017.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4250
23 Länge bis	0
24 Breite von	1910
24 Breite bis	1950
25 Höhe von	2300
25 Höhe bis	3820
26 Überhang vorne von	2870
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1380
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1720
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1720
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	485
38 Leergewicht bis	550
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	850
42 Garantie Achse 2 von	850
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R13; 4 1/2x13, 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	175/65R14; 5x14, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	185/60R14; 5x14, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest-Load-Index 89