



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB501
Typengenehmigung erteilt	20040123
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20040419
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	123
02 Fahrzeugsbart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	18P3KK
05 Typ; Variante/Version	2403GT
06 Vorziffer	UH2018P3..... / UH200018.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts oben auf Frontraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	6030
23 Länge bis	0
24 Breite von	2430
24 Breite bis	0
25 Höhe von	710
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3575
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2455
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2220
31 Spur Achse 1 bis	2240
32 Spur Achse 2 von	2220
32 Spur Achse 2 bis	2240
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	590
38 Leergewicht bis	690
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R13; 4 1/2x13, 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	195/65R14; 5x14, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest-Load-Index 89
Bemerkungen Z1	07) Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich