



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9BB510 |
| Typengenehmigung erteilt | 20071108 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | BRENDERUP |
| 04 Typ | 7000 |
| 05 Typ; Variante/Version | E9; Ausf. N/P (L855) 2-Achsen |
| 06 Vorziffer | UH2000E9..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 9912 |
| 10 Hersteller | THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn am Rahmenlängsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Rahmenlängsträger oder an rechtem Deichselholm |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung; ww. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik/Abreisssicherung |



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | 220x90x100 |
| 23 Länge von | 4000 |
| 23 Länge bis | 4400 |
| 24 Breite von | 2037 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 2050 |
| 25 Höhe bis | 2838 |
| 26 Überhang vorne von | 2576 |
| 26 Überhang vorne bis | 2870 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 760 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1814 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1820 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1814 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 1820 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 560 |
| 38 Leergewicht bis | 750 |
| 39 Garantiegewicht von | 2000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 2500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1000 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1250 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1250 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | Ausf. N: Mind. LI 81 / C= 83 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 185/70R13, 155R13C; 4 1/2x13, 5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | Ausf. P: Mind. LI 89 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 185/70R13 XL; 4 1/2x13, 5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 185/65R14 XL, 195/70R14; 5 1/2x14 |
| Bemerkungen Z1 | 05) Ausf. N: / P: |
| Bemerkungen Z2 | 21) Mind. LI 81/C=83 / 89 |
| Bemerkungen Z3 | 39) 2000 / 2500 |



Bemerkungen Z4

41/42) 1000/1000 / 1250/1250

Bemerkungen Z6

41/42) auf Achsplakette: Ausf. N: 1000 / Ausf. P: 1300 oder 1350
