



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB526
Typengenehmigung erteilt	20101202
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	4260 B
05 Typ; Variante/Version	H3; F, G, H
06 Vorziffer	UH2...H3.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0180
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	THULE TRAILERS A/S, DK-5580 Nr. AABY DAENEMARK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder rechts an der Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4168
23 Länge bis	0
24 Breite von	1490
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1036
25 Höhe bis	3460
26 Überhang vorne von	2886
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1185
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	265
38 Leergewicht bis	580
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	253 - 345mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Deckel (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) Variante: F / G / H



Bemerkungen Z5

21) min.-LI: 81/C 84 / 87/C 90 / 90/C 93

Bemerkungen Z6

39/41) 1000 / 1200 / 1300
