



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB528
Typengenehmigung erteilt	20131128
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160617
Erweiterung TG Positionen	'04/05/09-12/21/26/37/38/Bemrem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	B01 / ?
05 Typ; Variante/Version	B01; 04?/-, 05?/-, 06?/-, 07?/-
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*2007/46-195/2013*0067
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	BRENDERUP AB, SE-553 02 Jönköping
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Aufbau oder an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- od.Blattfederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine;
23 Länge von	2540
23 Länge bis	4870
24 Breite von	1193
24 Breite bis	2035
25 Höhe von	840
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1640
26 Überhang vorne bis	3300
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	946
31 Spur Achse 1 bis	1805
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	110
38 Leergewicht bis	400
39 Garantiegewicht von	400
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	40
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	400
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	4.50-10C, 5.00-10C; 3.5x10
21 Reifen und Felgen Z2	145/80R13, 155R13C, 155R13; 4.0-5.0x13
21 Reifen und Felgen Z4	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	251-281mm nach ETRTO möglich
21 Reifen und Felgen Z6	Felgenvarianten: 3.5x10, 4.0-4.5x13
Bemerkungen Z1	06) UH2..... / YU1..... / ZEB.....
Bemerkungen Z3	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel),
Bemerkungen Z4	Fahrzeugtransport (127) ww. leicht kippbar (keine Sicherung erforderlich)



<b>Bemerkungen Z6</b>	04) ? = 1150S / 150S / F144U / 1205S / 200S / F201U / 1170S / 1250S / F202U
<b>Bemerkungen Z7</b>	Basic / 2205S / 2260S / 2270S / ES22OU / 2270UBL / 2300S / 2300UBBL / 2330U
<b>Bemerkungen Z8</b>	2330UBL / 3150S / 3205S / ES25OS / 3250S / LO500U / LO600U / LO650U / LO750U
<b>Bemerkungen Z9</b>	LM500U / LMT500U / LMV500U / LM600U / LMT600U / LMV600U / LM650U / LMT650U / LMV650U
<b>Bemerkungen Z10</b>	LM750U / LMT7500U / LMV750U / RO500U / RO600U / RO650U / RO750U / DO500U / DO600U
<b>Bemerkungen Z11</b>	D650U / D750U / Proff SP1 / Jetbag / 3205S / ES3200S / 2205A
<b>Bemerkungen Z12</b>	2260A / 1205S XL / 1205A XL / KIPPI 1?0 / KIPPI 20?
<b>Bemerkungen Z13</b>	FS1425650U / FS1425750U / FS1425500U / FS1425600U
<b>Bemerkungen Z16</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z17</b>	05) 040 / 045 / 050 / 055 / 060 / 065 / 075
<b>Bemerkungen Z18</b>	39/41) 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650 / 750
<b>Bemerkungen Z19</b>	21) min. LI 52 / 57 / 60 / 64 / 66 / 69 / 74