



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB529
Typengenehmigung erteilt	20150806
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	B05/?
05 Typ; Variante/Version	B05; 100/117, 120/133, 130/???
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*2007/46-195/2013*0080
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	BRENDERUP AB, SE-553 02 Jönköping
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Aufbau oder rechts an der Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder rechts an der Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech; Auflauf, Trommeln auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



18 Betriebsbremse Z3	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3504
23 Länge bis	4486
24 Breite von	1490
24 Breite bis	2035
25 Höhe von	935
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2424
26 Überhang vorne bis	2928
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1185
31 Spur Achse 1 bis	1820
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	220
38 Leergewicht bis	340
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1)155R13C 2)155R13 3)165R13C 4.0-5.0x13
21 Reifen und Felgen Z2	4)165/80R13 5)175/70R13 4.5-5.0x13
21 Reifen und Felgen Z3	6)175/R13C 7)185/70R13 4.5-5.0x13
21 Reifen und Felgen Z4	8)185/80R14 9)195/70R14 10)185R14C 5.0-6.0x14
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	281 - 316mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	06) UH2...../ YU1..... / ZEB.....



Bemerkungen Z3	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z4	ww. leicht kippar (keine Sicherung erforderlich)
Bemerkungen Z7	04) B05/? =2205 S(SB)(AB) / 2260 S(SB)(AB) / 2300 S(SB) / 4260 B(AB)
Bemerkungen Z8	05) 100/117 / 130/118, -/119 / 130/118, -/119 / 120/133
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	05) Variante: 100 / 120 / 130
Bemerkungen Z13	39/41) 1000 / 1200 / 1300
Bemerkungen Z14	21) 1+2+4+5+7 / 1+6-9 / 6-9
Bemerkungen Z15	Min.-LI 81/C84 / 87/C90 / 90/C93