



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB530
Typengenehmigung erteilt	20160719
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	A01 / ?
05 Typ; Variante/Version	A01; 050/-, 060/-, 065/-, 075/-
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*2007/46-2015/758*0002
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	BRENDERUP AB, SE-553 02 Jönköping
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder oben an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- ww. Schraubenfedern; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich



19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	4176
23 Länge bis	6734
24 Breite von	1530
24 Breite bis	1910
25 Höhe von	700
25 Höhe bis	1560
26 Überhang vorne von	2951
26 Überhang vorne bis	4738
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1360
31 Spur Achse 1 bis	1670
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	120
38 Leergewicht bis	240
39 Garantiegewicht von	500
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	4.50-10C, 5.00-10C, 145/80R10; 3.5x10
21 Reifen und Felgen Z2	135/80R13, 145/80R13; 4.0-5.0x13
21 Reifen und Felgen Z3	155R13, 155R13C; 4.0-5.0x13
21 Reifen und Felgen Z4	175/70R14; 5.0-6.0x14 / Reifenvarianten im
21 Reifen und Felgen Z5	Abrollradiusbereich 250-292mm (ETRTO) möglich
21 Reifen und Felgen Z6	Felgenvarianten: 4.0-5.0x13, 5.0-6.0x14
Bemerkungen Z1	04) ? = 8115, 8116, 8216, 8415, 8515, 8815, 8816, 6015U, Basic 500, Basic 600, Basic 650, Basic 750
Bemerkungen Z3	06) UH2..A01..... / YU1..... / ZEB.....



<b>Bemerkungen Z5</b>	22) Achse verschiebbar; Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
<b>Bemerkungen Z8</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z9</b>	05) 050 / 060 / 065 / 075
<b>Bemerkungen Z10</b>	39/41) 500 / 600 / 650 / 750
<b>Bemerkungen Z11</b>	21) min. LI 60 / 66 / 69 / 74