



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB531
Typengenehmigung erteilt	20160719
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	A05 / ?
05 Typ; Variante/Version	A05; 100/-, 130/-, 150/-, 180/-
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*2007/46-214/2014*0004
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	BRENDERUP AB, SE-553 02 Jönköping
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- ww. Schraubenfedern; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5351
23 Länge bis	8686
24 Breite von	1900
24 Breite bis	2210
25 Höhe von	1080
25 Höhe bis	1520
26 Überhang vorne von	3670
26 Überhang vorne bis	5850
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1670
31 Spur Achse 1 bis	1970
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	240
38 Leergewicht bis	490
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13, 155R13C, 165/80R13; 4.0-5.0x13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13C; 4.5-5.0x13
21 Reifen und Felgen Z3	175/70R13, 185/70R13C; 5.0-6.0x13
21 Reifen und Felgen Z4	175/70R14, 185/70R14, 185R14C; 5.0-6.0x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/70R14, 185/80R14; 5.5-6.5x14
Bemerkungen Z1	04) ? = 8116B, 8118B, 8120B, 8122B, 8216B, 8218B, 8220B, 8222B, 8816B, 8818B, 8820B, 8822B,
Bemerkungen Z2	Basic 1000, Basic 1300, Basic 1500, Basic 1800



Bemerkungen Z4	06) UH2..A05..... / YU1..... / ZEB.....
Bemerkungen Z6	21) Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 281-316mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z7	Felgenvarianten: 4.0-6.0x13, 5.0-6.5x14
Bemerkungen Z9	22) Achse verschiebbar; Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
Bemerkungen Z12	Zuordnung
Bemerkungen Z13	05) 100 / 130 / 150 / 180
Bemerkungen Z14	39/41) 1000 / 1300 / 1500 / 1800
Bemerkungen Z15	21) min. LI 84 / 93 / 98 / 104