



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB534
Typengenehmigung erteilt	20160719
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	B26 / ?
05 Typ; Variante/Version	B26; 200/-, 270/-, 350/-
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*2007/46-195/2013*0063
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	BRENDERUP AB, SE-553 02 Jönköping
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau oder seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder oben an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3810
23 Länge bis	4963
24 Breite von	1686
24 Breite bis	1960
25 Höhe von	1162
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2135
26 Überhang vorne bis	2703
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	820
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1185
31 Spur Achse 1 bis	1535
32 Spur Achse 2 von	1185
32 Spur Achse 2 bis	1535
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	630
38 Leergewicht bis	1205
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13, 155R13C, 165R13C; 4.0-5.0x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/80R13, 185/70R13; 4.5-5.0x13
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13; 5.0-6.5x13
21 Reifen und Felgen Z4	185/65R14, 185/70R14, 185R14C; 5.0-6.0x14
21 Reifen und Felgen Z5	185/65R14reinf., 195/70R14; 5.0-6.0x14
21 Reifen und Felgen Z6	185/80R14; 5.0-6.0x14
Bemerkungen Z1	04) ? = 3-W Tipper (3-SK), Back Tipper (Heckkipper)
Bemerkungen Z3	06) UH2..B26..... / YU1..... / ZEB.....



Bemerkungen Z5	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z7	21) Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 255-316mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z8	Felgenvarianten: 4.0-6.5x13, 5.0-6.0x14
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	05) 200 / 270 / 350
Bemerkungen Z13	39 2000 / 2700 / 3500
Bemerkungen Z14	41/42) 1000 / 1350 / 1750
Bemerkungen Z15	21) min. LI 84 / 95 / 103