



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB536
Typengenehmigung erteilt	20160719
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	C06 / ?
05 Typ; Variante/Version	C06; 160/-, 199/-, 200/-, 250/-, 300/-
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*2007/46-195/2013*0069
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	BRENDERUP AB, SE-553 02 Jönköping
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau oder seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4035
23 Länge bis	4949
24 Breite von	2030
24 Breite bis	2038
25 Höhe von	2138
25 Höhe bis	2838
26 Überhang vorne von	2196
26 Überhang vorne bis	2740
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	761
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1821
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1821
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	568
38 Leergewicht bis	781
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13, 155R13C, 165R13C; 4.0-5.0x13
21 Reifen und Felgen Z2	145/80R13, 165/80R13, 175/70R13; 4.0-5.0x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/70R13; 4.5-5.0x13
21 Reifen und Felgen Z4	185/60R14, 185/65R14, 185/80R14; 5.0-6.0x14
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C, 195/70R14; 5.0-6.0x14
Bemerkungen Z1	04) ? = 7260TB, 7300TB, 7350TB
Bemerkungen Z3	06) UH2..C06..... / YU1..... / ZEB.....
Bemerkungen Z5	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offener Kasten (341)



<b>Bemerkungen Z7</b>	21) Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 275-316mm nach ETRTO möglich
<b>Bemerkungen Z8</b>	Felgenvarianten: 4.0-5.0x13, 5.0-6.0x14
<b>Bemerkungen Z11</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z12</b>	05) 160 / 199 / 200 / 250 / 300
<b>Bemerkungen Z13</b>	39 1600 / 1990 / 2000 / 2500 / 3000
<b>Bemerkungen Z14</b>	41/42) 800 / 995 / 1000 / 1250 / 1500
<b>Bemerkungen Z15</b>	21) min. LI 76 / 84 / 84 / 92 / 98