



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB537
Typengenehmigung erteilt	20160719
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	D01 / ?
05 Typ; Variante/Version	D01; 030/-, 040/-, 050/-, 060/-, 075/-
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*2007/46-195/2013*0057
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	BRENDERUP AB, SE-553 02 Jönköping
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- od. Schraubenfedern; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich



19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	2840
23 Länge bis	3300
24 Breite von	1180
24 Breite bis	1795
25 Höhe von	580
25 Höhe bis	1200
26 Überhang vorne von	1825
26 Überhang vorne bis	2225
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1030
31 Spur Achse 1 bis	1610
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	85
38 Leergewicht bis	165
39 Garantiegewicht von	300
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	30
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	4.00-10, 4.50-10C, 5.00-10; 3.5-4.0x10
21 Reifen und Felgen Z2	145-10, 145-10C, 145R10; 3.5-4.0x10
21 Reifen und Felgen Z3	145R13, 145/80R13, 155R13C; 4.0-4.5x13
21 Reifen und Felgen Z4	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	233-267mm nach ETRTO möglich
21 Reifen und Felgen Z6	Felgenvarianten: 3.5-4.0x10, 4.0-4.5x13
Bemerkungen Z1	04) ? = LBM 300 SF, LBM 400 WB, LBM 400 SF, LBM 500 SF, LBW 500 MSF, LBW 500C SF, MC2
Bemerkungen Z3	06) UH2..D01..... / YU1..... / ZEB.....



Bemerkungen Z5	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel),
Bemerkungen Z6	Fahrzeugtransport (127) ww. leicht kippbar (keine Sicherung erforderlich)
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) 030 / 040 / 050 / 060 / 075
Bemerkungen Z11	39/41) 300 / 400 / 500 / 600 / 750
Bemerkungen Z12	21) min. LI 42 / 52 / 60 / 66 / 74