



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB538
Typengenehmigung erteilt	20160719
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	D06 / ?
05 Typ; Variante/Version	D06; 1??/-, 2?0/-, 3?0/-
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*2007/46-195/2013*0261
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	BRENDERUP AB, SE-553 02 Jönköping
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5970
23 Länge bis	6060
24 Breite von	2320
24 Breite bis	2530
25 Höhe von	850
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3225
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2108
31 Spur Achse 1 bis	2318
32 Spur Achse 2 von	2108
32 Spur Achse 2 bis	2318
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	520
38 Leergewicht bis	800
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/80R13; 4.0-5.0x13
21 Reifen und Felgen Z2	155R13, 155R13C, 165R13C; 4.5-5.0x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R13, 175/70R13, 185/70R13; 4.5-5.0x13
21 Reifen und Felgen Z4	175R13C; 5.0-6.0x13
21 Reifen und Felgen Z5	185/60R14, 185/65R14, 185/80R14; 5.0-6.0x14
21 Reifen und Felgen Z6	185R14C, 195/70R14; 5.0-6.0x14
Bemerkungen Z1	06) UH2..D06..... / YU1..... / ZEB.....
Bemerkungen Z3	21) Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 275-316mm nach ETRTO möglich



Bemerkungen Z4	Felgenvarianten: 4.0-5.0x13, 5.0-6.0x14					
Bemerkungen Z7	Zuordnung					
Bemerkungen Z8	04) ? = AT1500B(ER) / AT1600B(ER) / AT1800B(ER) / AT2000B(ER) / AT2000B(ER)					
Bemerkungen Z9	05)	150	160	180	199	200
Bemerkungen Z10	39)	1500	1600	1800	1990	2000
Bemerkungen Z11	41/42)	750	800	900	995	1000
Bemerkungen Z12	21) min. LI 74		76	80	84	84
Bemerkungen Z14	04) ? = AT2200B(ER) / AT2400B(ER) / AT2500B(ER)(U110) / AT3000B(ER)(U120)					
Bemerkungen Z15	05)	220	240	250	300	
Bemerkungen Z16	39)	2200	2400	2500	3000	
Bemerkungen Z17	41/42)	1100	1200	1250	1500	
Bemerkungen Z18	21) min. LI 88		90	92	98	