



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB539
Typengenehmigung erteilt	20160719
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	B03 / ?
05 Typ; Variante/Version	B03; 050/-, 060/-, 065/-, 075/-
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*2007/46-195/2013*0065
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	BRENDERUP AB, SE-553 02 Jönköping
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau oder seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder oben an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- od. Blattfedern; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich



19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	3709
23 Länge bis	0
24 Breite von	1547
24 Breite bis	0
25 Höhe von	965
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2075
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	630
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1250
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1250
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	340
39 Garantiegewicht von	500
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	250
42 Garantie Achse 2 von	250
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	375
42 Garantie Achse 2 bis	375
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	4.50-10C, 5.00-10C, 145/80R10; 3.5x10
21 Reifen und Felgen Z2	155R13, 155R13C; 4.0-5.0x13
21 Reifen und Felgen Z3	135/80R13, 145/80R13; 4.0-5.0x13
21 Reifen und Felgen Z4	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	251-281mm nach ETRTO möglich
21 Reifen und Felgen Z6	Felgenvarianten: 3.5x10, 4.0-5.0x13
Bemerkungen Z1	04) ? = 3250T(S), 3251T(S), 3251T(SB)
Bemerkungen Z3	06) UH2..B03..... / YU1..... / ZEB.....
Bemerkungen Z5	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel),



Bemerkungen Z6	Fahrzeugtransport (127) ww. leicht kippbar (keine Sicherung erforderlich)
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) 050 / 060 / 065 / 075
Bemerkungen Z11	39) 500 / 600 / 650 / 750
Bemerkungen Z12	41/42) 250 / 300 / 325 / 375
Bemerkungen Z13	21) min. LI 36 / 42 / 45 / 50